



RAVENOL FO SAE 5W-30

Kategorie: PKW-Motorenöl

Artikelnummer: 1111115

Viskosität: 5W-30

Spezifikationen: ACEA A5/B5, API CF, API SL

Öltyp: Synthetisch

Empfehlungen: Fiat 9.55535-G1, Ford WSS-M2C913-A, Ford WSS-M2C913-B, Ford WSS-M2C913-C, Ford WSS-M2C913-D, Jaguar Land Rover STJLR.03.5006, MB 229.6, Renault RN0700, VWC 53036

Einsatzgebiet: PKW

Technologie: CleanSynto



RAVENOL FO SAE 5W-30 ist ein synthetisches Leichtlauf-Motorenöl mit CleanSynto® Technologie für PKW Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzer.

RAVENOL FO SAE 5W-30 erreicht durch seine Formulierung mit speziellen Grundölen einen hohen Viskositätsindex. Das exzellente Kaltstartverhalten sorgt für eine optimale Schmiersicherheit in der Kaltlaufphase.

Durch eine deutliche Kraftstoffersparnis trägt **RAVENOL FO SAE 5W-30** durch Reduzierung der Emissionen zur Schonung der Umwelt bei.

RAVENOL FO SAE 5W-30 sorgt für eine Minimierung von Reibung, Verschleiß und Kraftstoffverbrauch und hat exzellente Kaltstarteigenschaften.

Verlängerte Ölwechselintervalle gemäß Herstellervorschrift.

Anwendungshinweise

RAVENOL FO SAE 5W-30 ist als Motorenöl für den Kraftstoffsparenden ganzjährigen Einsatz in modernen Otto- und Dieselmotoren in PKW's, Kombi's, Kleintransportern und ähnlichen Fahrzeugen von FORD, RENAULT, Toyota, Hyundai, KIA, Mazda, Honda, Nissan und Mitsubishi geeignet.

Eigenschaften

- Kraftstoffersparnis im Teil- und Vollastbetrieb
- Ein sehr stabiles und ausgezeichnetes Viskositätsverhalten
- Eine hervorragende Scherstabilität
- Sehr gute Kaltstarteigenschaften
- Einen sicheren Schmierfilm bei sehr hohen Betriebstemperaturen
- Sehr gute detergierende und dispergierende Eigenschaften
- Sehr guten Verschleiß- und Korrosionsschutz, hohe Oxidationsstabilität
- Schutz vor Schaumbildung
- Hervorragende Detergent- und Dispersanteigenschaften
- Katalysatoreignung

1L | 1111115-001

4L | 1111115-004

5L | 1111115-005

10L | 1111115-010

20L | 1111115-020

20L | 1111115-B20

60L | 1111115-060

60L | 1111115-D60

208L | 1111115-208

208L | 1111115-D28

1000L | 1111115-700

Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Aussehen/Farbe		gelbbraun	VISUELL
Sulfatasche	%wt.	1,3	DIN 51575
TBN	mg KOH/g	10,9	ASTM D2896
Viskosität bei 100 °C	mm ² /s	10,0	DIN 51562-1
Viskosität bei 40 °C	mm ² /s	56,6	DIN 51562-1
Viskositätsindex VI		165	DIN ISO 2909
CCS Viskosität bei -30 °C	mPa*s	4300	ASTM D5293
Dichte bei 20 °C	kg/m ³	849,0	EN ISO 12185
Flammpunkt	°C	240	DIN EN ISO 2592
HTHS Viskosität bei 150 °C	mPa*s	3,08	ASTM D5481
Low Temp. Pumping viscosity (MRV) bei -35 °C	mPa*s	14.000	ASTM D4684
Noack Verdampfungstest	% M/M	9,4	ASTM D5800
Pourpoint	°C	-39	DIN ISO 3016