



RAVENOL Regular 30

Kategorie: Classic-Motorenöl

Artikelnummer: 1113302

Viskosität: 30

Spezifikationen: API SA

Öltyp: Mineralisch

Einsatzgebiet: Hobby und Garten, PKW



RAVENOL Motorenoel SAE 30 W Regular ist ein unlegiertes Öl, hergestellt aus sorgfältig ausgewählten, rein mineralischen Raffinaten. Es ist oxidationsstabil, nicht schäumend und besitzt ein ausgezeichnetes Viskositäts-Temperaturverhalten. Aufgrund des niedrigen Stockpunktes läßt sich dieses Öl bei tiefen wie bei hohen Temperaturen verwenden und garantiert eine einwandfreie Schmierung.

20L | 1113302-020

20L | 1113302-B20

60L | 1113302-060

208L | 1113302-208

Anwendungshinweise

RAVENOL Motorenoel SAE 30 W Regular wird eingesetzt in Otto- und Dieselmotoren, wenn die Spezifikation API SA gefordert ist.

Eigenschaften

- Ausgezeichnetes Viskositäts-Temperaturverhalten
- Gute Scherstabilität
- Hohe Oxidationsstabilität
- Gutes Demulgierverhalten

Technische Produktdaten

| EIGENSCHAFTEN | EINHEIT | DATEN | PRÜFUNG NACH |
|-----------------------|--------------------|-------|-----------------|
| Aussehen/Farbe | | braun | VISUELL |
| Viskosität bei 100 °C | mm ² /s | 11,0 | DIN 51562-1 |
| Viskosität bei 40 °C | mm ² /s | 92,0 | DIN 51562-1 |
| Viskositätsindex VI | | 105 | DIN ISO 2909 |
| Dichte bei 20 °C | kg/m ³ | 882,0 | EN ISO 12185 |
| Flammpunkt | °C | 245 | DIN EN ISO 2592 |
| Pourpoint | °C | -24 | DIN ISO 3016 |