



RAVENOL Spezial Diesel SAE 15W-40

Kategorie: LKW-Motorenöl

Artikelnummer: 1113311

Viskosität: 15W-40

Spezifikationen: ACEA B2, API CD

Öltyp: Mineralisch

Empfehlungen: CCMC G4, MB 227.1, MIL -L-2104 D, MIL -L-46152 B

Einsatzgebiet: Hobby und Garten, PKW, LKW, Landmaschinen



RAVENOL Spezial Diesel SAE 15W-40 ist ein hochwertiges Mehrbereichsmotorenöl, das allen Anforderungen moderner Dieselmotoren gerecht wird. Es findet in PKW- wie LKW-Motoren seine Anwendung. Es erfüllt die Anforderungen moderner Dieselmotoren mit und ohne Aufladung. Der günstige Viskositätsbereich sichert ganzjährig hohe Schmierfähigkeit bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen.

Anwendungshinweise

RAVENOL Spezial Diesel SAE 15W-40 kann entsprechend der Herstellervorschrift für Dieselmotoren eingesetzt werden.

Eigenschaften

- Gute Scherstabilität
- hohe Oxidationsstabilität
- hervorragendes Viskositäts-Temperaturverhalten
- überzeugende Detergent- und Dispersanteigenschaften
- hohe Sicherheitsreserven auch bei Grenzschmierbedingungen
- sehr gute Kaltstarteigenschaften
- verhindert Schwarzschlamm Bildung
- Katalysatorgeeignet

1L | 1113311-001

4L | 1113311-004

5L | 1113311-005

20L | 1113311-020

20L | 1113311-B20

60L | 1113311-060

208L | 1113311-208

1000L | 1113311-700

Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Aussehen/Farbe		gelbbraun	VISUELL
Sulfatasche	%wt.	0,9	DIN 51575
TBN	mg KOH/g	7,1	ASTM D2896
Viskosität bei 100 °C	mm ² /s	14,1	DIN 51562-1
Viskosität bei 40 °C	mm ² /s	106,1	DIN 51562-1
Viskositätsindex VI		135	DIN ISO 2909
Dichte bei 20 °C	kg/m ³	865,0	EN ISO 12185
Flammpunkt	°C	240	DIN EN ISO 2592
Pourpoint	°C	-36	DIN ISO 3016