



20L | 1123620-020
20L | 1123620-B20
60L | 1123620-060
208L | 1123620-208
1000L | 1123620-700

RAVENOL Standard Truck SAE 30

Kategorie: LKW-Motorenöl

Artikelnummer: 1123620

Viskosität: 30

Spezifikationen: API CF, API SF

Öltyp: Mineralisch

Empfehlungen: Allison C4, Caterpillar TO-2, MAN 270, MB 227.0, MIL -L-2104 E, MTU Typ 1 (DDC BR 2000 und 4000), Voith DIWA, Voith Retarder A, ZF TE-ML 02C, ZF TE-ML 03B, ZF TE-ML 04B, ZF TE-ML 06A, ZF TE-ML 07D

Einsatzgebiet: LKW

RAVENOL Standard Truck SAE 30 ist ein universell verwendbares Hochleistungs-Einbereichs-Motorenöl für den Einsatz in Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung in LKW. Auch geeignet für stationäre Anlagen.

Ein ausgewogenes Additivpaket garantiert hohen Verschleiß- und Korrosionsschutz und bewahrt vor Schwarzschlamm Bildung. Verlängerte Ölwechselintervalle nach Herstellervorschrift.

Anwendungshinweise

RAVENOL Standard Truck SAE 30 wird eingesetzt in Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung in LKW. Auch geeignet für stationäre Anlagen.

Eigenschaften

- Gute Scherstabilität
- Hohe Oxidationsstabilität
- Hervorragendes Viskositäts-Temperaturverhalten
- Überzeugende Detergent- und Dispersanteigenschaften
- Hohe Sicherheitsreserven auch bei Grenzschmierbedingungen
- Gute Kaltstarteigenschaften
- Verhinderung von Schwarzschlamm Bildung
- Katalysatoreignung

Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Aussehen/Farbe		gelbbraun	VISUELL
TBN	mg KOH/g	13,0	ASTM D2896
Viskosität bei 100 °C	mm ² /s	11,6	DIN 51562-1
Viskosität bei 40 °C	mm ² /s	102,3	DIN 51562-1
Viskositätsindex VI		100	DIN ISO 2909
Dichte bei 20 °C	kg/m ³	887,0	EN ISO 12185
Flammpunkt	°C	262	DIN EN ISO 2592
Pourpoint	°C	-27	DIN ISO 3016