



20L | 1123710-020  
20L | 1123710-B20  
60L | 1123710-060  
208L | 1123710-208  
1000L | 1123710-700

# RAVENOL Super Truck SAE 10W

**Kategorie:** LKW-Motorenöl

**Artikelnummer:** 1123710

**Viskosität:** 10W

**Spezifikationen:** ACEA B4, ACEA E2, API CF-4

**Öltyp:** Mineralisch

**Empfehlungen:** MAN 270, MB 228.0, MTU Typ 1, Voith DIWA

**Einsatzgebiet:** LKW

**RAVENOL Super Truck SAE 10W** ist ein modernes hochlegiertes HD-Motorenöl mit synthetischen Additiven.

Es ist bestens geeignet für LKW-Dieselmotoren, auch mit Turbo-Aufladung. Der hohe Additivanteil garantiert vor allem in Hinblick auf die Detergent-, Dispersant- und Antiverschleiß-Eigenschaften eine ausgezeichnete Wirkung.

**RAVENOL Super Truck SAE 10W** ist ein Spitzenprodukt mit hohen Sicherheitsreserven.

## Anwendungshinweise

**RAVENOL Super Truck SAE 10W** wird eingesetzt in Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung in LKW.

## Eigenschaften

- hohe Oxidationsstabilität
- hoher Verschleiß- und Korrosionsschutz
- hervorragendes Viskositäts-Temperaturverhalten
- überzeugende Detergent- und Dispersanteigenschaften
- hohe Sicherheitsreserven
- gute Kaltstarteigenschaften
- Katalysatorgeeignet
- verminderte Emissionen

## Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Aussehen/Farbe		braun	VISUELL
Viskosität bei 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	6,9	DIN 51562-1
Viskosität bei 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	42,4	DIN 51562-1
Viskositätsindex VI		122	DIN ISO 2909
Dichte bei 20 °C	kg/m <sup>3</sup>	864,0	EN ISO 12185
Flammpunkt	°C	234	DIN EN ISO 2592
Pourpoint	°C	-39	DIN ISO 3016