



# RAVENOL Super Truck SAE 20W-20

**Kategorie:** LKW-Motorenöl

**Artikelnummer:** 1123715

**Viskosität:** 20W-20

**Spezifikationen:** ACEA B4, ACEA E2, API CF-4

**Öltyp:** Mineralisch

**Empfehlungen:** MB 228.0

**Einsatzgebiet:** LKW



**RAVENOL Super Truck SAE 20W-20** ist ein modernes hochlegiertes HD-Motorenöl mit synthetischen Additiven. Es ist bestens geeignet für LKW-Dieselmotoren, auch mit Turboaufladung.

Der hohe Additivanteil garantiert vor allem in Hinblick auf die Detergent-, Dispersant- und Antiverschleiß-Eigenschaften eine ausgezeichnete Wirkung.

**RAVENOL Super Truck SAE 20W-20** ist ein Spitzenprodukt mit hohen Sicherheitsreserven.

5L | 1123715-005  
20L | 1123715-020  
20L | 1123715-B20  
60L | 1123715-060  
208L | 1123715-208

## Anwendungshinweise

**RAVENOL Super Truck SAE 20W-20** wird eingesetzt in Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung in LKW.

## Eigenschaften

- hohe Oxidationsstabilität
- hervorragendes Viskositäts-Temperaturverhalten
- überzeugende Detergent- und Dispersanteigenschaften
- hohe Sicherheitsreserven
- gute Kaltstarteigenschaften
- besten Verschleißschutz
- Katalysatorgeeignet
- verminderte Emissionen

## Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Aussehen/Farbe		gelbbraun	VISUELL
Viskosität bei 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	8,7	DIN 51562-1
Viskosität bei 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	60,6	DIN 51562-1
Viskositätsindex VI		118	DIN ISO 2909
Dichte bei 20 °C	kg/m <sup>3</sup>	870,0	EN ISO 12185
Flammpunkt	°C	240	DIN EN ISO 2592
Pourpoint	°C	-36	DIN ISO 3016