



20L | 1123720-020
20L | 1123720-B20
60L | 1123720-060
208L | 1123720-208
1000L | 1123720-700

RAVENOL Super Truck SAE 30

Kategorie: LKW-Motorenöl

Artikelnummer: 1123720

Viskosität: 30

Spezifikationen: ACEA B4, ACEA E2, API CF-4, API SG

Öltyp: Mineralisch

Empfehlungen: Allison C4, Caterpillar TO-2, Deutz DQC I-02, MAN 270, MB 228.0, MIL -L-2104 D, MTU Typ 1, ZF TE-ML 02C, ZF TE-ML 02H, ZF TE-ML 03A, ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 04B, ZF TE-ML 07F

Einsatzgebiet: LKW

RAVENOL Super Truck SAE 30 ist ein hochlegiertes HD-Motorenöl mit synthetischen Additiven für den Einsatz in LKW Dieselmotoren, auch mit Turboaufladung.

Der hohe Additivanteil garantiert vor allem in Hinblick auf die Detergent-, Dispersant- und Antiverschleiß-Eigenschaften eine ausgezeichnete Wirkung.

RAVENOL Super Truck SAE 30 ist ein Spitzenprodukt mit hohen Sicherheitsreserven.

Anwendungshinweise

RAVENOL Super Truck SAE 30 wird eingesetzt in Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung in LKW. Betriebsvorschriften der Motorenhersteller beachten.

Eigenschaften

- Eine hohe Oxidationsstabilität
- Ein hervorragendes Viskositäts-Temperaturverhalten
- Eine überzeugende Detergent- und Dispersanteigenschaft
- Hohe Sicherheitsreserven
- Gute Kaltstarteigenschaften
- Besten Verschleißschutz
- Hohe Sicherheitsreserven auch bei Grenzschmierbedingungen
- Katalysator Eignung

Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Aussehen/Farbe		gelbbraun	VISUELL
Viskosität bei 100 °C	mm ² /s	12,2	DIN 51562-1
Viskosität bei 40 °C	mm ² /s	112,8	DIN 51562-1
Viskositätsindex VI		99	DIN ISO 2909
Dichte bei 20 °C	kg/m ³	882,9	EN ISO 12185
Flammpunkt	°C	272	DIN EN ISO 2592
Pourpoint	°C	-27	DIN ISO 3016