



RAVENOL REP Racing Extra Performance SAE 5W-30



- 1L | 1141088-001
- 4L | 1141088-004
- 5L | 1141088-005
- 10L | 1141088-010
- 20L | 1141088-020
- 20L | 1141088-B20
- 60L | 1141088-060
- 60L | 1141088-D60
- 208L | 1141088-208
- 208L | 1141088-D28
- 1000L | 1141088-700

Kategorie: PKW-Motorenöl

Artikelnummer: 1141088

Viskosität: 5W-30

Spezifikationen: ACEA C3, API SN

Öltyp: Vollsynthetisch

Freigaben: API SN, BMW Longlife-04, GM dexos2™ (Lizenz-Nr. D20584HI081), MB -Freigabe 226.5, MB -Freigabe 229.51, MB -Freigabe 229.52, Opel OV 040 1547 - D30, Renault RN0710

Empfehlungen: Renault RN0700, Rennstrecken-Partnerschaft: Nürburgring Tested

Einsatzgebiet: Motorsport, PKW

Technologie: USVO, Racing

RAVENOL REP Racing Extra Performance SAE 5W-30 wurde gemeinsam mit Ralf Schumacher für den Motorsport entwickelt und ist für die harten Bedingungen von Rennen bestens geeignet. Dies wird durch seine Unterschrift auf dem Etikett bestätigt. Obwohl es speziell als Rennöl konzipiert wurde, hat **RAVENOL REP Racing Extra Performance SAE 5W-30** alle notwendigen Prüfungen bestanden und damit offizielle Freigaben der Autohersteller für die Anwendung im Alltagsbetrieb erhalten. Dabei bietet **RAVENOL REP Racing Extra Performance SAE 5W-30** im Vergleich zu gewöhnlichen Motorenölen einen deutlich besseren Schutz für Benzinmotoren.

RAVENOL REP Racing Extra Performance SAE 5W-30 ist ein modernes PAO (Polyalphaolefin) basiertes, vollsynthetisches Leichtlauf-Mehrbereichs-Motorenöl mit spezieller USVO®-Technologie.

Durch die USVO® Technologie erzielen wir eine extrem hohe Viskositätsstabilität. Wir vermeiden die Nachteile von polymeren Viskositätsverbesserern und nutzen gleichzeitig deren Vorteile. Dadurch verbessern wir den Motorschutz, die Leistung, optimieren die Motorsauberkeit und verlängern die Ölwechselintervalle. Die USVO® Technologie ermöglicht es, dass das Produkt während des gesamten Wechselintervalls keine Scherverluste aufweist und dabei extrem oxidationsstabil ist. Diese einzigartige Technologie hilft die zu schmierenden Motorenteile schneller mit Öl zu versorgen, minimiert dadurch die Reibung und hält gleichzeitig den Motor sauber und effizient.

Durch seinen hohen Viskositätsindex und die damit verbundene extreme Scherstabilität und eine hochwirksame, spezielle, neuartige Additivierung ist **RAVENOL REP Racing Extra Performance SAE 5W-30** auch für eine extrem sportliche Fahrweise geeignet. Es erreicht durch seine einzigartige Formulierung eine sichere Schmierschicht auch bei sehr hohen Betriebstemperaturen, Schutz vor Korrosion (Oxidierung) und Schaumbildung.

Anwendungshinweise

RAVENOL REP Racing Extra Performance SAE 5W-30 wird eingesetzt als Spezialöl für Autorennen auch unter schwersten Belastungen.

Eigenschaften

- Hochmodernes, vollsynthetisches Motorenöl mit spezieller Additivierung für den Renneinsatz
- Eine sichere Schmierschicht bei sehr hohen Betriebstemperaturen
- Hoher HTHS-Wert, extreme Scherstabilität
- Sehr stabiles und ausgezeichnetes Viskositätsverhalten
- Eine sehr geringe Verdampfungsneigung
- Sehr gute Kaltstarteigenschaften
- Sehr gute detergierende und dispergierende Eigenschaften
- Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung

Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Aussehen/Farbe		braun	VISUELL
Sulfatasche	%wt.	0,8	DIN 51575
TBN	mg KOH/g	8,1	ASTM D2896
Viskosität bei 100 °C	mm ² /s	12,2	DIN 51562-1
Viskosität bei 40 °C	mm ² /s	73,4	DIN 51562-1
Viskositätsindex VI		165	DIN ISO 2909
CCS Viskosität bei -30 °C	mPa*s	4301	ASTM D5293
Dichte bei 20 °C	kg/m ³	848,0	EN ISO 12185
Flammpunkt	°C	244	DIN EN ISO 2592
HTHS Viskosität bei 150 °C	mPa*s	3,7	ASTM D5481
Low Temp. Pumping viscosity (MRV) bei -35 °C	mPa*s	14.870	ASTM D4684
Noack Verdampfungstest	% M/M	6,2	ASTM D5800
Pourpoint	°C	-60	DIN ISO 3016