

# RAVENOL WATERCRAFT 4T SAE 5W-40



1L | 1152212-001

4L | 1152212-004

10L | 1152212-010

20L | 1152212-020

20L | 1152212-B20

60L | 1152212-060

60L | 1152212-D60

208L | 1152212-208

208L | 1152212-D28

1000L | 1152212-700

**Kategorie:** 4-Takt Motorenöl

**Artikelnummer:** 1152212

**Viskosität:** 5W-40

**Spezifikationen:** API SN, JASO MA2

**Öltyp:** Synthetisch

**Empfehlungen:** Honda, Kawasaki, Sea-Doo, Yamaha

**RAVENOL WATERCRAFT 4T SAE 5W-40** ist ein synthetisches, blau eingefärbtes Motoröl für den anspruchsvollen und intensiven Einsatz in 4-Takt-Motoren von Jet-Skis und anderen Wassersportgeräten (PWC-Personal Watercraft).

**RAVENOL WATERCRAFT 4T SAE 5W-40** ist geeignet für Hochleistungsmotoren mit und ohne Turbo- / Kompressoraufladung. Die Performance wird auch unter hohen Drehzahlen und während der dynamischen Belastung im Marine-Bereich, zu jeder Zeit sichergestellt. Das Öl ist gezielt mit speziellen Additiven versehen und für eine optimale Schmierfähigkeit, Performance und Korrosionsschutz formuliert worden.

## Anwendungshinweise

**RAVENOL WATERCRAFT 4T SAE 5W-40** ist geeignet für Jet-Skis und andere Wassersportgeräte (PWC). Die Formulierung des Öls wurde speziell konzipiert für die Schmierung von Viertakt-Otto-Motoren unter hohen Drehzahlen und der dynamischen Belastung im Marine-Bereich.

**RAVENOL WATERCRAFT 4T SAE 5W-40** ist neben vielen weiteren Wasserfahrzeugen mit ähnlichen Motorsystemen geeignet für:

Yamaha: GP Modelle, Jetblaster Modelle, FX Cruiser Modelle, VX Cruiser Modelle

Sea Doo BRP: GTI, GTR, GTX, FISH PRO, RXT, Explorer, Switch, Spark, Wake Pro

Kawasaki: JetSki STX Modelle, ULTRA Modelle, LX Modelle, SX-R Modelle

Honda: AquaTrax F Modelle, R Modelle

Die Herstelleranweisungen sind in jedem Falle zu befolgen.

## Eigenschaften

- für die besonderen technischen Ansprüche von Jet-Ski-Motoren entwickelt
- auch für PWC und Wassersportgeräte mit ähnlichen Motorsystemen geeignet
- für hohe Belastungen formuliert
- optimale Schmierung aller Motorenteile
- sehr hoher Verschleiß- und Korrosionsschutz

- marine-blau eingefärbt

## Technische Produktdaten

| EIGENSCHAFTEN             | EINHEIT | DATEN | PRÜFUNG NACH    |
|---------------------------|---------|-------|-----------------|
| Aussehen/Farbe            |         | blau  | VISUELL         |
| TBN                       | mgKOH/g | 7,6   | ASTM D2896      |
| Viskosität bei 100 °C     | mm²/s   | 16,68 | DIN 51562-1     |
| Viskosität bei 40 °C      | mm²/s   | 82,98 | DIN 51562-1     |
| Viskositätsindex VI       |         | 169   | DIN ISO 2909    |
| CCS Viskosität bei -25 °C | mPa*s   | 5937  | ASTM D5293      |
| Dichte bei 20 °C          | kg/m³   | 848   | EN ISO 12185    |
| Flammpunkt                | °C      | 244   | DIN EN ISO 2592 |
| Noack Verdampfungstest    | %m      | 5,8   | ASTM D5800      |
| Pourpoint                 | °C      | -39   | DIN ISO 3016    |