



RAVENOL MARINEOIL SHPD SAE 25W40 synthetic



Kategorie: MARINE-Motoröl

Artikelnummer: 1162105

Viskosität: 25W-40

Spezifikationen: ACEA B4, ACEA E7, API CF, API CI-4

Öltyp: Synthetisch

Empfehlungen: Caterpillar, Detroit Diesel Corporation (DDC), IVECO, MAN, Mercruiser, MTU, NANNI Diesel, PERKINS, SKL, STEYR, SULZER, VETUS DEUTZ, VOLVO, Yanmar

Einsatzgebiet: Marine

RAVENOL MARINEOIL SHPD SAE 25W40 synthetic ist ein Motorenöl für den Einsatz in Marine-Diesel-Motoren.

RAVENOL MARINEOIL SHPD SAE 25W40 synthetic ist konzipiert mit unkonventionellen und HC Grundölen, synthetischen Komponenten und zeitgemäßen Additiven.

RAVENOL MARINEOIL SHPD SAE 25W40 synthetic garantiert längste Ölwechselintervalle und hohen Verschleißschutz bei geringem Öl- und Kraftstoffverbrauch.

1L | 1162105-001
4L | 1162105-004
10L | 1162105-010
20L | 1162105-020
20L | 1162105-B20
60L | 1162105-060
208L | 1162105-208
1000L | 1162105-700

Eigenschaften

- Hervorragende Detergent- und Dispersanteigenschaften
- Geringe Verdampfungsneigung
- Hohe Alterungsstabilität
- Schutz vor Spiegelflächenbildung
- Sehr gute Kaltstarteigenschaften
- Vermindert Öl- und Kraftstoffverbrauch

Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Aussehen/Farbe		blau	VISUELL
Sulfatasche	%wt.	1,3	DIN 51575
TBN	mg KOH/g	11,0	ASTM D2896
Viskosität bei 100 °C	mm ² /s	13,5	DIN 51562-1
Viskosität bei 40 °C	mm ² /s	91,8	DIN 51562-1
Viskositätsindex VI		148	DIN ISO 2909
CCS Viskosität bei -25 °C	mPa*s	6400	ASTM D5293
Dichte bei 20 °C	kg/m ³	859,0	EN ISO 12185
Flammpunkt	°C	212	DIN EN ISO 2592
Pourpoint	°C	-36	DIN ISO 3016