



# RAVENOL MARINEOIL PETROL SAE 10W-40



1L | 1162200-001  
4L | 1162200-004  
10L | 1162200-010  
20L | 1162200-020  
20L | 1162200-B20  
60L | 1162200-060  
60L | 1162200-D60  
208L | 1162200-208  
1000L | 1162200-700

**Kategorie:** MARINE-Motoröl

**Artikelnummer:** 1162200

**Viskosität:** 10W-40

**Spezifikationen:** API SL

**Öltyp:** Teilsynthetisch

**Empfehlungen:** Kohler, Mercruiser, VOLVO PENTA AB, Yanmar

**Einsatzgebiet:** Marine

**RAVENOL MARINEOIL PETROL 10W-40** ist ein Motorenöl für den Einsatz in Marine-Benzin-Motoren.

**RAVENOL MARINEOIL PETROL 10W-40** ist konzipiert mit unkonventionellen und HC Grundölen, synthetischen Komponenten und zeitgemäßen Additiven.

**RAVENOL MARINEOIL PETROL 10W-40** garantiert längste Ölwechselintervalle und hohen Verschleißschutz bei geringem Öl- und Kraftstoffverbrauch.

## Eigenschaften

- Hervorragende Detergent- und Dispersanteigenschaften
- Geringe Verdampfungsneigung
- Hohe Alterungsstabilität
- Schutz vor Spiegelflächenbildung
- Sehr gute Kaltstarteigenschaften
- Vermindert Öl- und Kraftstoffverbrauch

## Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Aussehen/Farbe		blau	VISUELL
Sulfatasche	%wt.	1,3	DIN 51575
TBN	mg KOH/g	11,0	ASTM D2896
Viskosität bei 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	13,6	DIN 51562-1
Viskosität bei 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	91,8	DIN 51562-1
Viskositätsindex VI		150	DIN ISO 2909
CCS Viskosität bei -25 °C	mPa*s	6480	ASTM D5293
Dichte bei 20 °C	kg/m <sup>3</sup>	866,0	EN ISO 12185
Flammpunkt	°C	210	DIN EN ISO 2592
Pourpoint	°C	-36	DIN ISO 3016