



RAVENOL MARINE 840 SAE 40 TBN8



1L | 1163002-001

4L | 1163002-004

10L | 1163002-010

20L | 1163002-020

20L | 1163002-B20

60L | 1163002-060

208L | 1163002-208

1000L | 1163002-700

Kategorie: MARINE-Motoröl

Artikelnummer: 1163002

Viskosität: 40

Spezifikationen: API CC, SAE -Klasse 40

Öltyp: Mineralisch

Empfehlungen: DEF 2101D, MIL -L-2104 A

Einsatzgebiet: Marine

RAVENOL MARINE 840 SAE 40 TBN8 ist ein mineralisches Dieselmotorenöl für die Schifffahrt.

RAVENOL MARINE 840 SAE 40 TBN8 ist aus hochwertigen solvent raffinierten Grundölen mit einer speziellen multi-funktionalen Additivierung für die Anforderungen für ein Schifffahrtsöl für die Verwendung in Schifffahrdieselmotoren und für die Schmierung von Zahnradübertragungen in Aggregaten an Bord von Schiffen.

Anwendungshinweise

RAVENOL MARINE 840 SAE 40 TBN8 wird eingesetzt als Schmieröl in langsam laufenden Kreuzkopfdieselmotoren und als Motorenöl in leicht belasteten Motoren in der Küsten- und Binnenschifffahrt.

Eigenschaften

- eine sehr gute Oxidationsbeständigkeit
- einen stabilen Viskositätsindex
- eine ausgezeichnete dispergierende und detergierende Wirkung
- ein gutes Neutralisationsvermögen, um saure Verbindungen, die bei der Verbrennung von Dieselkraftstoffen entstehen, zu neutralisieren
- ein gutes Reinigungsvermögen
- einen guten Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- einen niedrigen Stockpunkt
- ein gutes Wasserabscheidevermögen

Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Aussehen/Farbe		braun	VISUELL
Sulfatasche	%wt.	1,15	DIN 51575
TBN	mg KOH/g	8,9	ASTM D2896
Viskosität bei 100 °C	mm ² /s	15,0	DIN 51562-1
Viskosität bei 40 °C	mm ² /s	153,9	DIN 51562-1
Viskositätsindex VI		97	DIN ISO 2909
Dichte bei 20 °C	kg/m ³	890,0	EN ISO 12185
Flammpunkt	°C	276	DIN EN ISO 2592
Pourpoint	°C	-21	DIN ISO 3016