



RAVENOL MARINE 1630 SAE 30 TBN16



1L | 1163020-001

4L | 1163020-004

10L | 1163020-010

20L | 1163020-020

20L | 1163020-B20

60L | 1163020-060

208L | 1163020-208

1000L | 1163020-700

Kategorie: MARINE-Motoröl

Artikelnummer: 1163020

Viskosität: 30

Spezifikationen: API CF, SAE -Klasse 30

Öltyp: Mineralisch

Empfehlungen: DEF-STAN 91-22/2, MIL -L-2104 C

Einsatzgebiet: Marine

RAVENOL MARINE 1630 SAE 30 TBN16 ist ein mineralisches Dieselmotorenöl für die Schifffahrt.

RAVENOL MARINE 1630 SAE 30 TBN16 ist aus hochwertigen solvent raffinierten Grundölen mit einer speziellen multi-funktionalen Additivierung für die Anforderungen für ein Schifffahrtsöl für die Verwendung in Schifffahrdieselmotoren und für die Schmierung von Zahnradübertragungen in Aggregaten an Bord von Schiffen.

Anwendungshinweise

RAVENOL MARINE 1630 SAE 30 TBN16 wird eingesetzt als Schmieröl in schnell laufenden und sogenannten „medium speed“ Schiffsdieselmotoren, evtl. mit Turboaufladung, beim Gebrauch von destillierten Kraftstoffen mit einem Schwefelgehalt bis 1,8%.

RAVENOL MARINE 1630 SAE 30 TBN16 kann ebenfalls eingesetzt werden für die Schmierung von Zahnradübertragungen in Aggregaten an Bord von Schiffen.

Eigenschaften

- eine sehr gute Oxidationsbeständigkeit
- einen stabilen Viskositätsindex
- eine ausgezeichnete dispergierende und detergierende Wirkung
- ein gutes Neutralisationsvermögen, um saure Verbindungen, die bei der Verbrennung von Dieselkraftstoffen entstehen, zu neutralisieren
- ein gutes Reinigungsvermögen
- einen guten Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- einen niedrigen Stockpunkt
- ein gutes Wasserabscheidevermögen

Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Aussehen/Farbe		braun	VISUELL
Sulfatasche	%wt.	2,21	DIN 51575
TBN	mg KOH/g	16,0	ASTM D2896
Viskosität bei 100 °C	mm ² /s	11,5	DIN 51562-1
Viskosität bei 40 °C	mm ² /s	101,5	DIN 51562-1
Viskositätsindex VI		100	DIN ISO 2909
Dichte bei 20 °C	kg/m ³	890,0	EN ISO 12185
Flammpunkt	°C	245	DIN EN ISO 2592
Pourpoint	°C	-21	DIN ISO 3016