



RAVENOL MARINEOIL SHPD 25W-40 mineral



1L | 1163215-001

4L | 1163215-004

10L | 1163215-010

20L | 1163215-020

20L | 1163215-B20

60L | 1163215-060

208L | 1163215-208

1000L | 1163215-700

Kategorie: MARINE-Motoröl

Artikelnummer: 1163215

Viskosität: 25W-40

Spezifikationen: API CF

Öltyp: Mineralisch

Empfehlungen: Caterpillar, Detroit Diesel Corporation (DDC), IVECO, MAN, Mercruiser, MTU, NANNI Diesel, PERKINS, SKL, STEYR, SULZER, VETUS DEUTZ, VOLVO PENTA, Yanmar

Einsatzgebiet: Marine

RAVENOL MARINEOIL SHPD SAE 25W-40 mineral ist ein modernes hochlegiertes MARINE Motorenoel mit ausgewählten Additiven. Es ist bestens geeignet für Inboard MARINE Dieselmotoren.

Der hohe Additivanteil garantiert vor allem in Hinblick auf die Detergent-, Dispersant- und Antiverschleiß-Eigenschaften eine ausgezeichnete Wirkung. Ein Spitzenprodukt mit hohen Sicherheitsreserven.

Anwendungshinweise

RAVENOL MARINEOIL SHPD SAE 25W-40 mineral wird eingesetzt in Bootsmotoren, wenn die Spezifikation SAE 25W-40 gefordert wird.

Eigenschaften

- Katalysatoreignung
- Hervorragende Detergent- und Dispersanteigenschaften
- Ein gutes Kaltstartverhalten
- Hohe Oxidationsstabilität
- Ein ausgezeichnetes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Besten Verschleißschutz
- Hohe Sicherheitsreserven
- Verminderung von Emissionen

Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Aussehen/Farbe		blau	VISUELL
TBN	mg KOH/g	11,1	ASTM D2896
Viskosität bei 100 °C	mm ² /s	19,0	DIN 51562-1
Viskosität bei 40 °C	mm ² /s	161,4	DIN 51562-1
Viskositätsindex VI		133	DIN ISO 2909
CCS Viskosität bei -15 °C	mPa*s	6100	ASTM D5293
Dichte bei 20 °C	kg/m ³	876,0	EN ISO 12185
Flammpunkt	°C	245	DIN EN ISO 2592
Pourpoint	°C	-30	DIN ISO 3016