



# RAVENOL DCT GT-R Fluid

**Kategorie:** Getriebeöl für Automatikgetriebe

**Artikelnummer:** 1211129

**Öltyp:** Vollsynthetisch

**Empfehlungen:** Nissan 999MP-GTRT00P, Nissan KLD41-00002, Nissan KLD4100002EU

**Einsatzgebiet:** PKW



1L | 1211129-001

4L | 1211129-004

**RAVENOL DCT GT-R Fluid** ist ein Spezialgetriebeöl, das für den Einsatz in den Doppelkupplungsgetrieben (DKG) der Nissan GT-R Sportfahrzeuge entwickelt wurde. Dieser Getriebetyp ist ein hoch entwickeltes, komplexes High Tech Aggregat, das insbesondere an das Getriebeöl höchste Anforderungen stellt.

**RAVENOL DCT GT-R Fluid** wurde für die spezifischen Nissan GT-R Anforderungen völlig neu entwickelt und optimiert.

**RAVENOL DCT GT-R Fluid** wurde speziell auf die extrem hohen thermischen Anforderungen des Nissan GT-R eingestellt. Dadurch wird eine höchste Oxidationsbeständigkeit erzielt. Um Reibschwingungen der Kupplung bei Anfahrten und bei hohen Temperaturen zu vermeiden, wurde die Reibungscharakteristik entsprechend angepasst. Alle entscheidenden DCTF Performance Kriterien wie Kältefließverhalten, Scherstabilität, Verdampfungsneigung und Verschleißschutz wurden auf höchste Niveaus eingestellt.

## Anwendungshinweise

**RAVENOL DCT GT-R Fluid** wurde speziell für Doppelkupplungsgetriebe (DKG) der Nissan GT-R Sportfahrzeuge entwickelt.

**RAVENOL DCT GT-R Fluid** darf auf keinen Fall mit anderen Getriebeölen vermischt zum Einsatz kommen. Nur so kann der einwandfreie DKG-Betrieb gewährleistet werden.

## Eigenschaften

- Hervorragendes Schmiervermögen auch bei tiefsten Temperaturen im Winter
- Stabiler Schmierfilm auch bei Extrembelastungen im Hochsommer
- Niedrigen Verschleiß
- Hervorragendes Viskositäts-Temperaturverhalten
- Sehr niedrigen Fließpunkt
- Schaumarm auch unter schweren Anforderungen
- Weitestgehenden Schutz gegen Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- Neutrales Verhalten gegenüber Dichtungsmaterialien

## Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Aussehen/Farbe		blau	VISUELL
Dichte bei 20 °C	kg/m <sup>3</sup>	841,0	EN ISO 12185
Pourpoint	°C	-60	DIN ISO 3016