



# RAVENOL MTF-1 SAE 75W-85

**Kategorie:** Getriebeöle für Schaltgetriebe und Antriebsachsen

**Artikelnummer:** 1221102

**Viskosität:** 75W-85

**Spezifikationen:** API GL-4, API GL-5

**Öltyp:** Vollsynthetisch

**Empfehlungen:** DTFR 13B150 (MB 235.4), Fiat 9.55550-MZ1, Fiat 9.55550-MZ3, GM 1940182, GM 93740319, Hyundai 04300-00110, Hyundai 04300-00140, Hyundai 08950-00020-A, Hyundai 08950-00020-B, MB 235.4 (A 001 989 14 03), Mitsubishi 3717610, MTF BOT 0063 für F35/MU3 5-speed SAAB/GM/Opel, MTF BOT 402, Nissan 999MP-MTF00P, Nissan KE91699931, Nissan KE91699942, Nissan KLD26-75802, Opel/GM B0402071, Toyota 08885-02606, Toyota 08885-81060, VW G 052 513

**Einsatzgebiet:** PKW



**RAVENOL MTF-1 SAE 75W-85** ist ein synthetisches Leichtlauf-Getriebeöl mit PAO Anteil für spezielle Schalt-, Verteiler- und Differentialgetriebe.

**RAVENOL MTF-1 SAE 75W-85** ist konzipiert auf Basis von speziell ausgewählten Grundölen und eine darauf abgestimmte spezielle Additivierung. Dadurch wird die Einhaltung der heutigen Praxisanforderungen übertroffen.

**RAVENOL MTF-1 SAE 75W-85** ist hervorragend geeignet bei sehr hohen mechanischen und thermischen Belastungen von Schaltgetriebeölen, auch bei längsten Ölwechselintervallen.

## Anwendungshinweise

**RAVENOL MTF-1 SAE 75W-85** ist ein Hochleistungs-Getriebeöl für Schalt-, Verteiler- und Differentialgetriebe.

## Eigenschaften

- Eine ausgezeichnete thermische Stabilität.
- Starken Schutz vor Rostbildung, Korrosion, Schaumbildung.
- Einen niedrigen Stockpunkt.
- Hervorragende EP-Eigenschaften.
- Ein gutes Schaltverhalten bei niedrigen Temperaturen.
- Eine verlängerte Lebensdauer.
- Kraftstoffersparnis

1L | 1221102-001

4L | 1221102-004

10L | 1221102-010

20L | 1221102-020

20L | 1221102-B20

60L | 1221102-060

60L | 1221102-D60

208L | 1221102-208

208L | 1221102-D28

1000L | 1221102-700

## Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Aussehen/Farbe		rot	VISUELL
Brookfield Viskosität bei -40 °C	mPa*s	38.800	ASTM D2983
Cu-Korrosion bei 121 °C		1b	ASTM D130
Dichte bei 20 °C	kg/m <sup>3</sup>	855,0	EN ISO 12185
Pourpoint	°C	-42	DIN ISO 3016