



RAVENOL Getriebeöl EPX SAE 90 GL-5



1L | 1223202-001
4L | 1223202-004
10L | 1223202-010
20L | 1223202-020
20L | 1223202-B20
60L | 1223202-060
208L | 1223202-208
1000L | 1223202-700

Kategorie: Getriebeöle für Schaltgetriebe und Antriebsachsen

Artikelnummer: 1223202

Viskosität: 90

Spezifikationen: API GL-5

Öltyp: Mineralisch

Empfehlungen: DTFR 12B100 (MB 235.0), Ford SQM-2C-9002 AA, MAN 342 M1, MB 235.0, MIL -L-2105 D, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A

Einsatzgebiet: Oldtimer, PKW, LKW, Landmaschinen

Für spezielle Anwendungen in Getrieben, wurde das **RAVENOL Getriebeöl EPX SAE 90 GL-5** entwickelt.

RAVENOL Getriebeöl EPX SAE 90 GL-5 gewährleistet durch die ausgewogene Additiv-Kombination Eigenschaften wie hohe Druckaufnahmefähigkeit, überdurchschnittlich gutes Viskositäts-Temperaturverhalten, hohe Oxidationsstabilität, niedrigliegende Stockpunkte, guter Verschleißschutz und Schlammfreiheit.

Anwendungshinweise

RAVENOL Getriebeöl EPX SAE 90 GL-5 ist verträglich mit allen Markengetriebeölen.

Bei Umstellung auf **RAVENOL Getriebeöl EPX SAE 90 GL-5** ist „Spülen“ nicht erforderlich.

RAVENOL Getriebeöl EPX SAE 90 GL-5 ist einzusetzen in Hypoidgetrieben, Schaltgetrieben, Achs-, Verteiler-, Zwischen-, Nebengetriebe in Fahrzeugen und Arbeitsmaschinen.

Eigenschaften

- Optimal günstiges Kältefließvermögen.
- Hervorragender Verschleißschutz, auch im Winterkurzstreckenbetrieb
- Hochdruckstabiler Schmierfilm, dadurch hervorragender Verschleißschutz bei allen Belastungen
- herabgesetzte Getriebegeräusche und bester Getriebewirkungsgrad unter Vollast, d.h. auch bei sehr heißem Öl
- Hervorragende Scherstabilität
- Sehr gute Oxidationsstabilität, schäumt nicht
- Keine Öleindickungen bzw. Ablagerungen
- Außerordentlich gute Alterungsbeständigkeit
- Sehr gutes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Außerordentlich guter Korrosionsschutz, kein Rost, kein Angriff auf Buntmetalle
- Neutrales Verhalten gegenüber Dichtungsmaterialien, die Getriebe bleiben dicht, keine Ölverluste

Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Aussehen/Farbe		gelbbraun	VISUELL
Viskosität bei 100 °C	mm ² /s	14,3	DIN 51562-1
Viskosität bei 40 °C	mm ² /s	130,3	DIN 51562-1
Viskositätsindex VI		108	DIN ISO 2909
Brookfield Viskosität bei -26 °C	mPa*s	60.100	ASTM D2983
Cu-Korrosion bei 121 °C		1b	ASTM D130
Dichte bei 20 °C	kg/m ³	882,0	EN ISO 12185
Flammpunkt	°C	222	DIN EN ISO 2592
Pourpoint	°C	-33	DIN ISO 3016