



RAVENOL STOU SAE 10W-30

Kategorie: Motoröl für Landwirtsch. Fzg. und Baumaschinen

Artikelnummer: 1310100

Viskosität: 10W-30

Spezifikationen: ACEA E3, API CG-4, API GL-4, API SF

Empfehlungen: ACEA E3, Allison C4, API CG-4/SF, API GL-4, Atlas Copco Kompressoren, Caterpillar TO-2, DTFR 15B110 (MB 228.3), Getriebeöl: SAE 80W, Hydrauliköl: HVLP ISO VG 68, Holman CompAir Kompressoren, MAN 270, Massey Ferguson M1139, Massey Ferguson M1144, Massey Ferguson M1145, MB 227.1, MB 228.1, MB 228.3, MIL -L-2104 D, Motorenöl: SAE 10W-30, New Holland / Ford ESN-M2C-15- 9B, John Deere Spezialtraktorenöl: J27, ZF TE-ML 06A, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 06D, ZF TE-ML 07B

Einsatzgebiet: Landmaschinen



RAVENOL STOU SAE 10W-30 ist ein modernes Mehrzwecköl für landwirtschaftliche Maschinen, Bagger und Baumaschinen und wird aus besonders ausgewählten solventraffinierten Grundölen hergestellt. Es ist ein Spezialöl, das den Empfehlungen aller namhaften Ackerschlepperhersteller gerecht wird.

RAVENOL STOU SAE 10W-30 ist gleichermaßen in Motoren, Getrieben und Hydrauliksystemen moderner Traktoren einzusetzen. Hochwertige Basisöle und ausgewählte Additive gewährleisten einen störungsfreien Betrieb aller Aggregate zu jeder Jahreszeit. Für nasse Bremsen und Kupplungen (Zapfwellenkupplungen) bestens geeignet.

5L | 1310100-005
20L | 1310100-020
20L | 1310100-B20
60L | 1310100-060
208L | 1310100-208
1000L | 1310100-700

Anwendungshinweise

RAVENOL STOU SAE 10W-30 hat einen breiten Einsatzbereich in Motoren, Getrieben und Hydrauliksystemen moderner Traktoren.

RAVENOL STOU SAE 10W-30 ist geeignet als Motorenöl für Ottomotoren und saug- und turbogeladene Dieselmotoren, als Getriebeöl (einschließlich Naßbremsen) und als Hydrauliköl.

RAVENOL STOU SAE 10W-30 kann auch als Kompressorenöl eingesetzt werden.

Eigenschaften

- Ein hohes Dispergier- und Detergiervermögen
- Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- Hohe Oxidationsstabilität
- Ausgezeichnete Hochdruckeigenschaften
- Einen hohen und stabilen Viskositätsindex

Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Aussehen/Farbe		gelbbraun	VISUELL
Sulfatasche	%wt.	1,58	DIN 51575
TBN	mg KOH/g	12,4	ASTM D2896
Viskosität bei 100 °C	mm ² /s	11,7	DIN 51562-1
Viskosität bei 40 °C	mm ² /s	74,7	DIN 51562-1
Viskositätsindex VI		151	DIN ISO 2909
Dichte bei 20 °C	kg/m ³	867,0	EN ISO 12185
Flammpunkt	°C	226	DIN EN ISO 2592
Pourpoint	°C	-36	DIN ISO 3016