



RAVENOL Agrar Synto Premium SAE 15W-40

Kategorie: Motoröl für Landwirtsch. Fzg. und Baumaschinen

Artikelnummer: 1310202

Viskosität: 15W-40

Spezifikationen: ACEA E11, ACEA E7, ACEA E9, API CK-4, API SN

Öltyp: Mineralisch

Freigaben: DTFR 15C100, Mack EOS-4.5, Renault VI RLD-3, VOLVO VDS-4.5

Empfehlungen: Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, Cummins CES 20086, Detroit Diesel Corporation (DDC) DFS93K218, Detroit Diesel Corporation (DDC) DFS93K222, Deutz DQC III-10 LA, IVECO, JASO DH-2, MAN M 3275, MAN M 3575, MB 228.31, MTU Typ 2.1



RAVENOL Agrar Synto Premium SAE 15W-40 ist ein Ganzjahres-Dieselmotorenöl geeignet für Motoren mit und ohne Turboaufladung in Traktoren, landwirtschaftlichen Fahrzeugen, Maschinen und weiteren Fahrzeugen des Fuhrparks.

RAVENOL Agrar Synto Premium SAE 15W-40 ist ein Dieselmotorenöl mit hohem Verschleißschutz, das auch für Fahrzeuge mit Abgasrückführungssystemen geeignet ist.

RAVENOL Agrar Synto Premium SAE 15W-40 ist speziell für verlängerte Ölwechselintervalle (unter Beachtung der Herstellervorschrift) konzipiert.

Anwendungshinweise

RAVENOL Agrar Synto Premium SAE 15W-40 ist ganzjährig einsatzbar. Je nach Herstellervorschrift für den gesamten Fuhrpark des landwirtschaftlichen Betriebs verwendbar, wodurch die Lagerhaltung vereinfacht werden kann.

RAVENOL Agrar Synto Premium SAE 15W-40 bietet überlegene Leistung in den Bereichen: Verschleißkontrolle, Kolbenablagerungen und Ölverdickung. Es wurde für neue Abgasemissionsrichtlinien und für Fahrzeuge mit Abgasrückführungssystemen konzipiert.

Eigenschaften

- Hohe Druckaufnahmefähigkeit und exzellenter Verschleißschutz
- Hervorragendes Kaltstartverhalten, auch bei tiefen Temperaturen
- Herausragende Temperaturstabilität im Dauereinsatz
- Sehr gute Detergent- und Dispersanteigenschaften
- Eine ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
- Geeignet für alle Agrar-Fahrzeugtypen
- Hervorragendes Viskositäts-Temperaturverhalten
- Neutralität gegenüber Dichtungen
- Hohe Sicherheitsreserven, auch bei Grenzschmierbedingungen
- Beste Eignung für erschwerte Betriebsbedingungen im ganzjährigen Einsatz

10L | 1310202-010
20L | 1310202-020
20L | 1310202-B20
60L | 1310202-060
60L | 1310202-D60
208L | 1310202-208
208L | 1310202-D28
1000L | 1310202-700

Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Aussehen/Farbe		rotbraun	VISUELL
Sulfatasche	%wt.	1	DIN 51575
TBN	mg KOH/g	11	ASTM D2896
Viskosität bei 100 °C	mm²/s	15,6	DIN 51562-1
Viskosität bei 40 °C	mm²/s	116,1	DIN 51562-1
Viskositätsindex VI		142	DIN ISO 2909
CCS Viskosität bei -20 °C	mPa*s	5.370	ASTM D5293
Dichte bei 20 °C	kg/m³	866,0	EN ISO 12185
Flammpunkt	°C	240	DIN EN ISO 2592
Low Temp. Pumping viscosity (MRV) bei -40 °C	mPa*s	18.400	ASTM D4684
Noack Verdampfungstest	% M/M	7,8	ASTM D5800
Pourpoint	°C	-39	DIN ISO 3016