



20L | 1310613-020
20L | 1310613-B20
208L | 1310613-208
1000L | 1310613-700

RAVENOL Catoel TO-4 SAE 30

Kategorie: Motoröl für Landwirtsch. Fzg. und Baumaschinen

Artikelnummer: 1310613

Viskosität: 30

Spezifikationen: API CF, API MT-1

Öltyp: Mineralisch

Freigaben: ZF TE-ML 03C (ZF001852), ZF TE-ML 07F (ZF001852)

Empfehlungen: Allison C4, Caterpillar FD-1, Caterpillar TO-4, Caterpillar TO-4M, Eaton Fuller, Komatsu KES 07.868.1 (2002)

Einsatzgebiet: Landmaschinen

RAVENOL CATOEL TO-4 SAE 30 ist ein spezielles Kraftübertragungsöl für die Versorgung von Baumaschinen und Traktoren.

RAVENOL CATOEL TO-4 SAE 30 erfüllt die erhöhten Anforderungen der Caterpillar TO-4-Spezifikation und ist somit für den Einsatz in Getrieben, Endantrieben, Hydrauliken, Nassbremsen und Kupplungen geeignet, die diese Spezifikation erfordern.

Anwendungshinweise

RAVENOL CATOEL TO-4 SAE 30 sichert höchsten Verschleißschutz in verschiedenen Getrieben, wie Seitenantrieben und Differentiale, optimiert das Reibwertverhalten in Lastschaltgetrieben, nassen Bremsen und Kupplungen und garantiert eine maximale Lebensdauer der Aggregate.

Eigenschaften

- Höchsten Verschleißschutz
- Hohe Oxidationsstabilität
- Hervorragendes Viskositäts-Temperaturverhalten
- Optimierung des Reibwertverhaltens
- Garantie maximaler Lebensdauer der Aggregate

Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Aussehen/Farbe		braun	VISUELL
Viskosität bei 100 °C	mm ² /s	11,5	DIN 51562-1
Viskosität bei 40 °C	mm ² /s	95,7	DIN 51562-1
Viskositätsindex VI		108	DIN ISO 2909
Dichte bei 20 °C	kg/m ³	880,1	EN ISO 12185
Flammpunkt	°C	252	DIN EN ISO 2592
Pourpoint	°C	-33	DIN ISO 3016