



RAVENOL Catoel TO-4 SAE 40

Kategorie: Motoröl für Landwirtsch. Fzg. und Baumaschinen

Artikelnummer: 1310614

Viskosität: 40

Spezifikationen: API CF, API MT-1

Öltyp: Mineralisch

Empfehlungen: Allison C4, Caterpillar FD-1, Caterpillar TO-4, Caterpillar TO-4M, Eaton Fuller, Komatsu KES 07.868.1 (2002), ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F

Einsatzgebiet: Landmaschinen

RAVENOL CATOEL TO-4 SAE 40 ist ein spezielles Kraftübertragungsöl für die Versorgung von Baumaschinen und Traktoren.

RAVENOL CATOEL TO-4 SAE 40 erfüllt die erhöhten Anforderungen der Caterpillar TO-4-Spezifikation und ist somit für den Einsatz in Getrieben, Endantrieben, Hydrauliken, Nassbremsen und Kupplungen geeignet, die diese Spezifikation erfordern.



20L | 1310614-020

20L | 1310614-B20

208L | 1310614-208

1000L | 1310614-700

Anwendungshinweise

RAVENOL CATOEL TO-4 SAE 40 sichert höchsten Verschleißschutz in verschiedenen Getrieben, wie Seitenantrieben und Differentiale, optimiert das Reibwertverhalten in Lastschaltgetrieben, nassen Bremsen und Kupplungen und garantiert eine maximale Lebensdauer der Aggregate.

Eigenschaften

- Höchsten Verschleißschutz
- Hohe Oxidationsstabilität
- Hervorragendes Viskositäts-Temperaturverhalten
- Optimierung des Reibwertverhaltens
- Garantie maximaler Lebensdauer der Aggregate

Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Aussehen/Farbe		gelbbraun	VISUELL
Viskosität bei 100 °C	mm ² /s	13,6	DIN 51562-1
Viskosität bei 40 °C	mm ² /s	134,0	DIN 51562-1
Viskositätsindex VI		96	DIN ISO 2909
Dichte bei 20 °C	kg/m ³	889,0	EN ISO 12185
Flammpunkt	°C	270	DIN EN ISO 2592
Pourpoint	°C	-21	DIN ISO 3016