



RAVENOL SCR 32 Screw Kompressorenöl



5L | 1330304-005
20L | 1330304-020
60L | 1330304-060
208L | 1330304-208

Kategorie: Industrieöl

Artikelnummer: 1330304

Viskosität: 32

Spezifikationen: DIN 51524-2

Öltyp: Mineralisch

Einsatzgebiet: Industrie

RAVENOL SCR 32 Screw Kompressorenöl ist optimal legiert, hat ein hohes Leistungsniveau und einen breiten Anwendungsbereich innerhalb der gesamten Industrie. Es zeichnet sich besonders durch ein gutes Viskositäts-Temperaturverhalten, hohe Alterungsbeständigkeit und zuverlässigen Korrosionsschutz aus. Wirksame Zusätze bieten auch unter extremen Belastungen einen ausgezeichneten Verschleißschutz. Das Verhalten gegenüber Dichtungsmaterialien ist neutral.

Anwendungshinweise

RAVENOL SCR 32 Screw Kompressorenöl wird in Kompressoren eingesetzt.

Eigenschaften

- Hohes Leistungsniveau
- Sehr gutes Viskositäts-Temperaturverhalten
- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Ausgezeichneter Verschleißschutz
- Zuverlässiger Korrosionsschutz
- Neutral gegenüber Dichtungsmaterialien

Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Aussehen/Farbe		hellgelb	VISUELL
Alterungsstabilität, TOST	st	2000	DIN 51587
Viskosität bei 100 °C	mm ² /s	5,8	DIN 51562-1
Viskosität bei 40 °C	mm ² /s	32,1	DIN 51562-1
Viskositätsindex VI		123	DIN ISO 2909
Dichte bei 20 °C	kg/m ³	848,0	EN ISO 12185
Flammpunkt	°C	224	DIN EN ISO 2592
FZG-test A/8.3/90 Schadenskraftstufe	%wt.	12	DIN 51354/2
Pourpoint	°C	-30	DIN ISO 3016