



RAVENOL Getriebeöl CLP 32

Kategorie: Industrieöl

Artikelnummer: 1332104

Viskosität: 32

Spezifikationen: DIN 51517-3

Öltyp: Mineralisch

Empfehlungen: AGMA 9005-D94, Cincinnati Milacron, Clean Panel Coker, S-200 Oxidation Tubes, US Steel 224

Einsatzgebiet: Industrie



20L | 1332104-020

RAVENOL Getriebeöl CLP 32 ist ein hochwertiges Getriebeöl auf Mineralölbasis, formuliert mit ausgewählten Hochdruckzusätzen (EP-Additiven). Durch seine spezielle Wirkstoffkombination wird ein sehr gutes, stabiles Hochdruckaufnahmevermögen bei Stoßbelastung erzielt.

RAVENOL Getriebeöl CLP 32 hat einen niedrigen Stockpunkt und damit ein sehr gutes Kälteverhalten.

Anwendungshinweise

RAVENOL Getriebeöl CLP 32 kann aufgrund seiner sehr guten Eigenschaften als Schmiermittel in fast allen Industriegetrieben bei schwerster Belastung und / oder Stoßbelastung eingesetzt werden.

Eigenschaften

- Ein sehr gutes, stabiles Hochdruckaufnahmevermögen bei Stoßbelastung.
- Beständige Eigenschaften bei erhöhten Temperaturen
- Eine gute rost- und korrosionshemmende Wirkung
- Einen ausgezeichneten Verschleißschutz
- Eine sehr gute Wirkung gegen Schaumbildung
- Einen niedrigen Stockpunkt
- Ein sehr gutes Kälteverhalten

Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Aussehen/Farbe		gelb	VISUELL
Viskosität bei 100 °C	mm ² /s	6,0	DIN 51562-1
Viskosität bei 40 °C	mm ² /s	34,6	DIN 51562-1
Viskositätsindex VI		119	DIN ISO 2909
Dichte bei 20 °C	kg/m ³	854,0	EN ISO 12185
Flammpunkt	°C	205	DIN EN ISO 2592
Pourpoint	°C	-30	DIN ISO 3016