



# RAVENOL Auto-Politur

**Kategorie:** Fahrzeugpflege, Reiniger

**Artikelnummer:** 1360750

**Einsatzgebiet:** Hobby und Garten, PKW, LKW



**0.5L | 1360750-500**

**RAVENOL Autopolitur** ist eine Hochglanzversiegelung für Auto, Boot und Caravan mit speziellen Zusätzen. Durch den Einsatz von natürlichem Carnaubawachs wird ein Superlangzeitschutz sowie UV-Schutz erzielt.

**RAVENOL Autopolitur** ist geeignet für alle Arten von Fahrzeuglacken sowie für die Chrom-, Felgen- und Scheibenreinigung (nicht Windschutzscheibe).

**RAVENOL Autopolitur** entfernt Teer, Vogelschmutz, Baumharz, Insektenflecken und Rost, gibt matten Lacken wieder Hochglanz.

**RAVENOL Autopolitur** schützt den Lack und wird eingesetzt bei Kunstharz-, Acryl- und Metallic-Lacken. Ebenfalls einsetzbar bei Fiberglas, Chrom, rostfreiem Stahl, Glas, Spiegelglas, Silber, Messing, Aluminium, PVC-Fensterrahmen, Haustüren, Koch- und Kühlgeräten und fasst allen polierten glatten Oberflächen.

**RAVENOL Autopolitur** ist einfach und mühelos anzuwenden.

## Anwendungshinweise

**RAVENOL Autopolitur** wird einfach mit dem Lappen aufgetragen und mit Polierwatte nachpoliert.

**RAVENOL Autopolitur** kann bei nassem oder trockenem Fahrzeug angewendet werden. Auf trockenem Fahrzeug bitte ein feuchtes Tuch verwenden. Vor dem Polieren das Fahrzeug waschen, um Oberflächenschmutz zu entfernen.

**RAVENOL Autopolitur** mindestens 5 Minuten oder länger antrocknen lassen. Den entstehenden weißen Puder mit weichem, trockenem Tuch oder Polierwatte abwischen.

**RAVENOL Autopolitur** kann so oft wie nötig pur aufgetragen werden, bis ein tiefer Glanz und großer Schutz erreicht ist. Falls ein wenig Farbe auf Ihrem Tuch erscheint, nicht beunruhigen, es ist nur der oxidierte, blinde Lack.

**RAVENOL Autopolitur** kann während des ganzen Jahres als „Waschglanzmittel“ eingesetzt werden.

Anwendung im 10L Eimer: 1 Verschlusskappe **RAVENOL Autopolitur** auf ca. 8L Wasser nehmen, verrühren und mit dieser Lösung Ihr Auto waschen. Dann trocknen lassen und mit sauberem, trockenem Tuch nachpolieren.

**Achtung! RAVENOL Autopolitur** darf nicht auf Vinylstoßstangen, Armaturenblecher oder Polster aufgetragen werden.

Vor Gebrauch schütteln. Vor Frost schützen.

## Eigenschaften

- **RAVENOL Autopolitur** ist wasser- und schmutzabweisend
- **RAVENOL Autopolitur** ist antistatisch, reinigt, glänzt und schützt.
- **RAVENOL Autopolitur** bietet UV-Schutz und Superlangzeitschutz
- **RAVENOL Autopolitur** erzielt einen starken Glanz.
- **RAVENOL Autopolitur** überdeckt leichte Kratzer.
- **RAVENOL Autopolitur** ist waschstraßenfest.
- **RAVENOL Autopolitur** ist wetterbeständig.